



LINHA - CENTRILAB

CE-120 - CENTRÍFUGA DIGITAL PARA 24 TUBOS DE (Ø1,5x75mm)

“A Centrifuga Digital Centrilab – CE120 para exame de hematócrito, com leitura manual através de régua graduada, oferecem um excelente desempenho para atender a todas as rotinas clínicas, pesquisas ou industriais. Podendo ser utilizadas em processos técnicos rotineiros padronizados ou individualmente especiais. Além de versáteis, são econômicas, interface de operação simples, compactas, silenciosas, frenagem suave, fabricadas com materiais de alto padrão de qualidade.



**LINHA - CENTRILAB****Dados Técnicos Principais:**

- Capacidade: 24 tubos de (Ø1,5 x75mm);
- Velocidade Ajustável: 0~12.000rpm;
- Força centrífuga relativa máxima: 13.500 x g;
- Equipamento de desenho compacto, que pode ser utilizado em espaços reduzidos;
- Operação com baixo nível de ruído: ≤ 65 dB;
- Display digital LED de tempo e velocidade de fácil interpretação, com exibição alternada entre RPM e RCF, fácil de ler;
- Bloqueio da tampa de segurança;
- Interface de operação simples;
- Frenagem suave a baixas velocidades com processo de separação eficaz;
- Alta precisão de velocidade e tempo, excelente desempenho;
- As operações podem ser programadas de 0 à 30 minutos, com sinal sonoro ao final da operação;
- Sinal sonoro na identificação de erros – o código de erro é exibido no display LED;
- Rotor de liga de alumínio com ângulo fixo com tampa rosqueável;
- Material de fabricação: Estrutura externa e tampa plástico ABS de alta resistência mecânica;
- Voltagem: 100~240V 50/60 Hz (bivolt automático);
- Potência: 100W;
- Peso com rotor: 7 KG.

Modelo	Capacidade	Vel. (RPM)	Incremento de Vel.(RPM)	RCF	Tensão
CE-120	24x(Ø1,5 x75mm)	0~12.000	10 - 10	0~13.500	100~240V~Bivolt

Embalagem:

- 01 Centrífuga;
- 01 Régua graduada para leitura de microhematócrito (normograma)
- 01 Tubo capilar heparinizado (100 unidades);
- 01 Cabo de força (Padrão ABNT);
- 01 Manual de instrução;
- 01 Termo de garantia (12 meses)

